

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91130225093395549B001V

单位名称：乐亭县海畅环保科技有限公司

报告时段：2022 年第 01 季

法定代表人（实际负责人）：王文峰

技术负责人：赵娜

固定电话：13313259123

移动电话：13313259123

排污单位名称(盖章)

报告日期：2022 年 04 月 08 日



承诺书

唐山市生态环境局：

乐亭县海畅环保科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：乐亭县海畅环保科技有限公司（盖章）

法定代表人：王立峰（签字）

日期：2022年4月8日



A handwritten signature in black ink, appearing to read "王立峰".

企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息 (危险废物治理)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
2	辅料	公用单元				
		分析与鉴别单元				
		废乳化液、轧制油再生单元	废乳化液、废轧制油	296.722	t	
		废包装容器清洗单元				
		焚烧生产单元	医疗废物	195.6466	t	
			尿素	1185	kg	
			活性炭	4075	kg	
			氢氧化钠	89275	kg	
			柴油	19372	kg	
			消石灰	12825	kg	
			工业危险废物	1625.615251	t	
		燃料油再生单元				
		装卸预处理				
		贮存单元				
轻度矿物油再生单元	废矿物油	1043.5427	t	包含燃料油、基础油		

			助剂		1.18	t	
		重度污染矿物油再生单元					
3	能源消耗	公用单元	天然气	用量	891	m ³	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量		264831	KWh	包括办公楼和污水处理
		蒸汽消耗量		/	MJ		
		分析与鉴别单元	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量		/	KWh	
		蒸汽消耗量		/	MJ		
		废乳化液、轧制油再生单元	天然气	硫分	/	%	
灰分	/			%			

			挥发分	/	%		
			热值	/	MJ/kg		
			用量	4538	m ³	含废油再生车间 所有生产线	
			用电量	48709	KWh	含废油再生车间 所有生产线	
			蒸汽消耗量	/	MJ		
		废包装容器 清洗单元	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量	/	KWh	包含在公用单元 中	
			蒸汽消耗量	/	MJ		
		焚烧生产单元	用电量	435026	KWh		
			蒸汽消耗量	/	MJ		
			天然气	用量	18546	m ³	
硫分	/			%			
灰分	/			%			
挥发	/	%					

			分				
			热值	/	MJ/kg		
	燃料油再生单元	用电量		/	KWh		
		蒸汽消耗量		/	MJ		
		天然气	用量		/	t	
			硫分		/	%	
			灰分		/	%	
			挥发分		/	%	
	热值			/	MJ/kg		
	装卸预处理	天然气	用量		/	t	
			硫分		/	%	
			灰分		/	%	
			挥发分		/	%	
			热值		/	MJ/kg	
		用电量		/	KWh	已将用量计入贮存单元	
		蒸汽消耗量		/	MJ		
	贮存单元	用电量		57358	KWh	包含装卸预处理	
		蒸汽消耗量		/	MJ		

			天然 气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
	轻度矿物油 再生单元	用电量		/	KWh	已将用量计入废 乳化液、轧制油 再生单元	
		蒸汽 消耗 量		/	MJ		
		天然 气	用量	/	t	已将用量计入废 乳化液、轧制油 再生单元	
			硫分	/	%		
			灰分	/	%		
			挥发分	/	%		
	热值		/	MJ/kg			
	重度污染矿 物油再生单 元	用电量		/	KWh	已将用量计入废 乳化液、轧制油 再生单元	
		蒸汽 消耗 量		/	MJ		
		天然 气	用量	/	t	已将用量计入废 乳化液、轧制油 再生单元	
			硫分	/	%		

				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
5	运行时间和生产负荷	公用单元	正常运行时间	2160	h		
			非正常运行时间	0	h		
			停产时间	0	h		
			生产负荷	100	%		
		分析与鉴别单元	正常运行时间	2160	h		
			非正常运行时间	0	h		
			停产时间	0	h		
			生产负荷	100	%		
		废乳化液、轧制油再生单元	正常运行时间	240	h		
			非正常运行时间	0	h		
			停产时间	1920	h		
			生产负荷	100	%		
		废包装容器清洗单元	正常运行时间	0	h		
			非正常运行时间	0	h		
			停产时间	0	h		
			生产负荷	0	%		

		焚烧生产单元	正常运行时间	1824	h	
			非正常运行时间	0	h	
			停产时间	336	h	
			生产负荷	84.4	%	
		燃料油再生单元	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		装卸预处理	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		贮存单元	正常运行时间	2160	h	
			非正常运行时间	0	h	
			停产时间	0	h	
			生产负荷	100	%	
轻度矿物油再生单元	正常运行时间	/	h			
	非正常运行时间	/	h			
	停产时间	/	h			

		重度污染矿物油再生单元	生产负荷	/	%	
			正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
7	取排水	公用单元	工业新鲜水	8896	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	2238	t	
			废水排放量	2175.95	t	
		分析与鉴别单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		废乳化液、轧制油再生单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		废包装容器清洗单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	

			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		焚烧生产单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		燃料油再生单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		装卸预处理	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		贮存单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		轻度矿物油再生单元	工业新鲜水	/	t	

			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		重度污染矿物油再生单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	开工时间	/		
			建设投产时间	/		
			计划总投资	/	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	
			治理设施编号	/		
			治理设施类型	/		

(二) 燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
				1 月份	2 月份	3 月份	季度合计	
有组织 废气主要排放口	DA005	回转窑 废气排 放口	氨 (氨气)	0.017296	0.006489	0.017535	0.04132	
			锡、锑、铜、 锰、镍、钴及 其化合物	0.000452	0.000048	0.000194	0.000694	
			一氧化碳	0.087505	0.034715	0.106804	0.229024	
			铬及其化合物	0.000185	0.000013	0.000046	0.000244	
			氮氧化物	1.236373	0.397717	1.486271	3.120361	
			二噁英	/	/	/	0	
			镉, 铊及其化 合物 (以 Cd+Tl 计)	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	
			铅及其化合物	0.000109	0.000007	0.000023	0.000139	
			氯化氢	0.024233	0.005129	0.023767	0.053129	
			砷及其化合物	0.000033	0.000001	0.000006	0.00004	
			汞及其化合物	0.000038	0.000029	0.000082	0.000149	
			林格曼黑度	<1	<1	<1	/	
			镉及其化合物	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	
			氟化氢	0.004708	0.001766	0.004773	0.011247	
			铊及其化合物	0	0	0	0	
颗粒物	0.062445	0.019104	0.023001	0.10455				

一般 排放 口	间接排放合计	悬浮物	0.0743	0.0220	0.0930	0.1893	
		总汞	0.00000180	0.000000533	0.00000226	0.000005	
		总氮（以 N 计）	0.0141	0.00417	0.0176	0.03587	
		氟化物（以 F-计）	0.00618	0.00183	0.00773	0.01574	
		总磷（以 P 计）	0.000384	0.000114	0.000481	0.000979	
		氨氮（NH ₃ -N）	0.00299	0.00101	0.00492	0.00892	
		pH 值	8.0	8.0	8.0	/	
		六价铬	0.000053	0.0000157	0.0000663	0.000135	
		石油类	0.00108	0.000318	0.00135	0.002748	
		化学需氧量	0.227	0.0473	0.241	0.5153	
		总镉	0	0	0	0	
		总余氯（以 Cl 计）	0.00120	0.000354	0.00150	0.003054	
		粪大肠菌群数/ （MPN/L）	0	0	0	0	
		总铬	0.000154	0.0000455	0.000192	0.000392	
		磷酸盐	0.0000607	0.0000179	0.0000759	0.000155	
		总铅	0	0	0	0	
		总砷	0.00000538	0.00000159	0.00000673	0.000014	
		五日生化需氧量	0.00692	0.00205	0.00866	0.01763	
	全厂间接排放合计	悬浮物	0.0743	0.022	0.093	0.1893	

	总汞	0.000002	0.000001	0.000002	0.000005	
	总氮（以 N 计）	0.0141	0.00417	0.0176	0.03587	
	氟化物（以 F-计）	0.00618	0.00183	0.00773	0.01574	
	总磷（以 P 计）	0.000384	0.000114	0.000481	0.000979	
	氨氮（NH ₃ -N）	0.00299	0.00101	0.00492	0.00892	
	pH 值	8	8	8	/	
	六价铬	0.000053	0.000016	0.000066	0.000135	
	石油类	0.00108	0.000318	0.00135	0.002748	
	化学需氧量	0.227	0.0473	0.241	0.5153	
	总镉	0	0	0	0	
	总余氯（以 Cl 计）	0.0012	0.000354	0.0015	0.003054	
	粪大肠菌群数/ （MPN/L）	0	0	0	0	
	总铬	0.000154	0.000046	0.000192	0.000392	
	磷酸盐	0.000061	0.000018	0.000076	0.000155	
	总铅	0	0	0	0	
	总砷	0.000005	0.000002	0.000007	0.000014	
	五日生化需氧量	0.00692	0.00205	0.00866	0.01763	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-----------------------	--------

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论

本公司废气污主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，对应排污口编号为 DA005，执行标准为 GB18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》表 3 排放限值，DB13/2698-2018《医疗废物焚烧污染控制标准》；废水污染物主要为化学需氧量、氨氮，对应排污口编号为 DW002, 执行标准为 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准、园区污水处理厂进水水质要求。本公司在排污许可证执行过程中按环境管理要求统计了污染治理设施运行管理信息，对监测报告及原始数据进行了记录和保存，生产运行台账符合环境保护主管部门的各项检查要求。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	------------------	--------------------------

					防控技术 要求的情 况	
--	--	--	--	--	-------------------	--